

NEXOC. GN7 Wasserkühlung



Technische Informationen

MODELL	Wasserkühlung extern
Verbindung / Kommunikation	Plug and Play mit Magnetverschluss Bluetooth Kommunikation für Lüfter, Pumpe und Beleuchtung
Lüfter	120mm x 120mm x 25 mm mit ARGB Funktion
Kühler	120mm x 120mm x 25 mm, AL, G 1/4, 12 pipes
Pumpe	Head (H) 2.3m, discharge: 220LMH (12V), (PPS)
Wasserdurchsatz	0.15 ~ 1L/min, (N66)
LED Anzeige	1. Wassereinspritzung: Blinkt (lila Farbe) 2. BT-Suche: Blinkt (blaue Farbe) 3. BT bereit: an (blaue Farbe) 4. Fehler im Flüssigkeitskühlsystem: Blinkt (orangefarben) 5. Lichtleiste und Lüfter: RGB-Farbsteuerung durch CCU-Anwendung 6. Herunterfahren: aus
Intelligente Steuerung	LC stoppt automatisch, wenn der Durchflussmesser stoppt LC stoppt automatisch, wenn die Temperatur des Notebooks niedrig ist LC startet erneut, wenn die Notebooktemperatur erreicht ist (t)
Abmessung / Gewicht	BTH 195.2mm x 72mm x 165.5 mm Gewicht 1,426 kg
Anwendungsprogramm	GCU AP-Steuerung: Lüfter, Pumpe und Beleuchtung

* Je nach Konfiguration, Irrtümer und Änderungen vorbehalten"

NOTEBOOKS MIT POWER

Vom designstarken Subnotebook bis hin zum Highend - Gaming-Laptop – bei NEXOC finden Sie immer die passende Lösung

HOTLINE-VERTRIEB

08131 - 5695650
info@nexoc.de

HOTLINE-SUPPORT

0180 - 1003221* support@nexoc.de
3,9 ct/min aus dem deutschen Festnetz Mobilfunk
- Höchstpreis: 42 ct/min